

SPECIFICATIES VEDETTE TRUST 33

ALGEMENE SCHEEPSGEGEVENS

CE keur:	type C (kustwateren)	Materiaal:	staal
Lengte:	10,25 meter	Inhoud brandstof:	300 liter RVS tank
Breedte:	3,50 meter	Inhoud schoon water:	350 liter RVS tank
Diepgang:	0,95 meter	Inhoud vuil water:	88 liter kunststof tank
Doorvaarthoogte:	2,43 meter	Stahoogte kajuit/stuurhuis:	1,95 meter
		Bedlengte:	2,04 meter
		Waterverplaatsing:	10.700 kg

EXTERIEUR

ROMP EN DEK

Multitnik rondspant romp v.v. sprayrail en geveegd onderwaterschip
Gebouwd van 5 & 4 mm gestraalde scheepsbouwplaat
Vaste trimplaat als onderdeel van het stalen casco
Rompvorm zorgt voor uitstekende vaareigenschappen
Integraal gelaste trappen van kuip naar gangboorden
Spiegeldeur & vrijboorddeuren voor entree naar kuip
Ankerkettingbak met RVS deksel & waterkering, RVS afwatering
Handankerlier, RVS kantelrol door boeisel
RVS anker (25 kg), incl. 30 mtr gegalvaniseerde ketting
Mastfundatie op kajuitdak of op salondak
2 verdiepte, klappbare patrijspoorten in romp
Gasbun in kuipbank v.v. ontlichting
Zwemplateau v.v. RVS aanloopvlakken
Aluminium anoden (zink i.g.v. zout water)
Schoon water & brandstof vuldop in gangboord
Dop om vuilwatertank te legen in gangboord

STUURHUIS/KAJUIT

5 aluminium kwaliteitsramen (frontramen dubbel glas, midden raam klappend / zijramen schuif of gelijmd)
Raamontwaseming integraal vormgegeven
Royale stuurstand met luxe stuurwiel
Aluminium instrumentenpaneel (event. gestoffeerd)
3 ruitenwissers (parkeerstand/interval/snelheid)
4 patrijspoorten in opbouw, allen klappbaar incl. hor/regenkap
Vlucht/ventilatieluik 510 x 510 mm incl. hor/screen
Comfortabele, hoogwaardige isolatie
Scheepshoorn

KUIP

Zelflozende kuip met aluminium luik op RVS frame en RVS afvoeren
Ruime toegang tot salon/stuurhuis met twee toegangsdeuren (hout/alu) v.v. dubbel glas
Royale kuipbanken met veel opbergruimte
Complete stoffering voor de kuipbanken
Compartiment voor vouwfietsen onder achterbank
Kasten (BB & SB) voorzien van massief houten deuren
Luxe kuintent voorzien van uitritsbare/oprolbare delen, ramen
Helmstok voor noodbesturing vanuit kuipbank
Toegangstreden aan BB en SB van kuip naar gangboorden

VERFSYSTEEM

Vóór conservering opnieuw gestraald (norm reinheid ISO Sa2.5)
2K epoxy polyurethaan verfsysteem, kleur naar keuze
Gangboorden en voordek voorzien van antislip
Kuip en zwemplateau afgewerkt met flexiteek
Onderwaterschip voorzien van antifouling

RVS ONDERDELEN & RAILING

Verschansing rondom (boeisel en kuiprand) dubbelwandig
Complete RVS railing met ovale bovenbuis en instap BB- & SB-zijde
Robuust RVS berghout
Roestvaststalen aanloopprofiel
8 RVS bolders op bolderkasten gelast, roestvaststalen fundaties
4 RVS kikers op boeisel gelast, roestvaststalen fundaties
RVS vlaggenstokhouders
RVS dakrailingen op kajuitdak
RVS zwemtrap met klapdeel

INTERIEUR

STUURHUIS/KAJUIT

Massief houten toegangstrap tot kajuit
Brandblusser in vluchtweg (2x)
Luxe eiken interieur (andere houtsoorten optioneel)
Alle afwerklijsten van massief hout
Interieur wordt 4x afgelakt met polyurethaan lak
Vloer PVC (diverse dessins)
Veel kasten, voorzien van deuren en laden
Rondom patrijspoorten wit/crème afwerking
Royale loungebank met opbergruimte onder alle zittingen
Zit- en rugkussens bank
Salontafel
LED TV in kast (elektrische lift)
Deur naar elektrische installatie
Afgesloten slaapkamer met kasten
Koudschuim Vedette matras met latex topklaag 5 cm
Hor en screen (verduistering), vluchtluik 510mm x 510 mm
15 lichtpunten, luxe armaturen (LED + dimmers)
Voldoende 230 V stopcontacten
Stofzuigsysteem

KEUKEN

Indeling in overleg met klant vanuit een standaard
Keukenblad Corian (composiet)
110 liter koelkast
Inbouw 3 pits kookplaat v.v. glasplaat
Inbouw spoelbak met mengkraan
Hydrofoor v.v. pomp met drukschakeling en expansietank
Voldoende 230 V stopcontacten

NATTE CEL

Royaal badkamermeubel met Corian blad (composiet),
RVS wasbak met mengkraan (warm & koud water)
Elektrisch toilet
Separate douche met thermostaatkraan
Glazen/alu deur als scheiding douche en slaaphut
Garnituur zoals toiletrolhouder, zeepbakje en spiegel
Permanente ventilatie en patrijspoort
230 V stopcontact

TECHNISCHE INSTALLATIE

VOORSTUWING

Nanni N4.80 – 80 pk / Volvo D2 75 pk
Hydraulische keerkoppeling
Hydraulische stuurinrichting v.v. kortsluitkraan
RVS watergesmeerde schroefas met stuwdruklager en 2 x homokinetische koppeling
4-blad schroef
Boegschroef Vetus 80 kg(f)
RVS brandstoftank v.v. schot & inspectieluik incl. niveaumeter
Wierfilter met handbediende afsluiter

Luxe RVS luchtinlaten (Vedette logo) naar motorruimte
RVS uitlaat en waterlock
Motor akoestisch ontkoppeld
Professioneel isolatiepakket machinekamer
Professionele dieseloliefiltratie
Automatisch brandblussysteem machinekamer

ELEKTRISCH SYSTEEM

1 x startaccu 140 Ah AGM
2 x boordaccu 220 Ah AGM onderhoudsvrij (totaal 440 Ah)
1 x accu ten behoeve van boegschroef (170 Ah, AGM)
Smart BMW accustatus monitor digitaal
Automatische acculaadrichting(en)
Elektrische/aardingsinstallatie galvanisch gescheiden (voorkomt elektrolyse/corrosie)
2 x 12 V en 4 x 230 V stopcontacten in kajuit/stuurhuis
12V boordnet

Diodebrug Victron Argofet
In hoofdstroompaneel tevens mespatronen/zekeringen
Hoofdschakelaar in hoofdstroompaneel
Overzichtelijk schakelpaneel met zekeringen
Walstroomaansluiting 230 V & 25 mtr kabel
Stuurstand voorzien van diverse instrumenten, waaronder de uren- en toerenteller en overige meters
Volledige navigatieverlichting

TECHNISCHE INSTALLATIE/SYSTEEM

Gasdetector
Dieptemeter en roerstandaanwijzer
Elektrische bilgepompen met E-niveauschakelaar (2x)
Geurfilter ten behoeve van vuilwatertank
Boiler 40 liter
Overzichtelijk schakelpaneel
Douchewaterafvoersysteem
Brandstof niveaumeter
Water & vuilwater niveaumeter
Tapwaterpomp / hydrofoor (geluidsarm)
Webasto heteluchtachel, compleet schip verwarmd
Audio installatie, 2 speakers in kajuit