



SPECIFICATIEBLAD



VEDETTE 36 salon CLASSIC LINE

VEDETTE
JACHTBOUW

SPECIFICATIES VEDETTE 36 SALON CLASSIC LINE

ALGEMENE SCHEEPSGEGEVENS

CE keur:	type C (kustwateren)	Materiaal:	staal
Lengte:	10,85 meter	Inhoud brandstof:	300 liter RVS tank
Breedte:	3,80 meter	Inhoud schoon water:	350 liter RVS tank
Diepgang:	0,95 meter	Inhoud vuil water:	88 liter kunststof tank
Doorvaarthoogte:	2,43 meter	Stahoogte kajuit/stuurhuis:	2,0 / 1,96 meter
		Bedlengte:	2,02 meter
		Waterverplaatsing:	11.800 kg

EXTERIEUR

ROMP EN DEK

Multinikspan romp
Gebouwd van 5 & 4 mm gestraalde scheepsbouwplaat
Zwemplateau als vast onderdeel van het casco
Vaste trimplaat als onderdeel van het stalen casco
Rompvorm zorgt voor uitstekende vaareigenschappen
Integraal gelaste gangboordtrappen naar zwemplateau
Spiegeldeur voor entree naar kuip
Ankerkettingbak met RVS deksel & waterkering, RVS afwatering
Mastfundatie op kajuitdak of op salondak
Gasbun in kuipbank voorzien van ontluchting
Aluminium anoden (zink i.g.v. zout water)
Schoon water & brandstof vuldop in gangboord
Dop om vuilwatertank te legen in gangboord
Robuuste kabelaring Ø 100 mm

STUURHUIS/KAJUIT

5 aluminium kwaliteitsramen (frontramen dubbel glas, midden raam klappend / zijramen schuif of gelijmd)
Royale stuurstand met luxe stuurwiel
Aluminium instrumentenpaneel (event. gestoffeerd)
3 ruitenwissers (parkeerstand/interval/snelheid)
4 patrijspoorten in opbouw, allen klapbaar
2x patrijspoort in romp slaapkamer
Vlucht/ventilatieluik 51x51 in slaapkamer
Comfortabele, hoogwaardige isolatie
Scheepshoorn

KUIP

Zelflozende kuip met aluminium luik op RVS frame en RVS afvoeren
Ruime toegang tot salon/stuurhuis met massief houten toegangsdeuren
Royale kuipbanken met veel opbergruimte
Compartiment voor vouwfietsen onder achterbank
Kasten (BB & SB) voorzien van massief houten deuren
Helmstok voor noodbesturing vanuit kuipbank

VERFSYSTEEM

Vóór conservering opnieuw gestraald (norm reinheid ISO Sa2.5)
2K epoxy polyurethaan verfsysteem, kleur naar keuze
Gangboorden en voordek voorzien van antislip
Kuip en zwemplateau voorzien van antislip
Onderwaterschip voorzien van antifouling

RVS ONDERDELEN & RAILING

Verschansing rondom
Complete RVS railing met ronde bovenbuis en instapmogelijkheid BB- en SB-zijde
Roestvaststalen aanloopprofiel
8 RVS bolders op boeisel gelast, roestvaststalen fundaties
4 RVS kikers op boeisel gelast, roestvaststalen fundaties
RVS vlaggenstokhouders
RVS dakrailingen op kajuitdak
RVS zwemtrap met klapdeel

INTERIEUR

STUURHUIS/KAJUIT

Massief houten toegangstrap tot kajuit
Brandblusser onder trede
Luxe eiken interieur (andere houtsoorten optioneel)
Alle afwerklijsten van massief hout
Interieur wordt 4x afgelakt met polyurethaan lak
Vloer PVC (diverse dessins)
Veel kasten, voorzien van deuren en laden
Rondom patrijspoorten wit/crème afwerking
Bank met opbergruimte onder alle zittingen
Zit- en rugkussens bank
Tafel
Deur naar elektrische installatie
Afgesloten slaapkamer met kasten
Vedette matras; koudschuim met 5 cm latex toplaag
15 lichtpunten, luxe armaturen (elektronische dimmers en schakelaars)

KEUKEN

Indeling in overleg met klant vanuit een standaard
Keukenblad HPL
80 liter koelkast
Inbouw 3 pits kookplaat v.v. glasplaat
Spoelbak met mengkraan
Hydrofoor v.v. pomp met drukschakeling en expansietank

NATTE CEL

Royaal badkamermeubel met HPL blad
RVS wasbak met mengkraan (warm & koud water)
Handpomp toilet
Separate douche met thermostaatkraan
Glazen/alu deur als scheiding douche en slaaphut
Garnituur zoals toilethouder, zeepbakje en spiegel
Permanente ventilatie en patrijspoort

TECHNISCHE INSTALLATIE

VOORSTUWING

Nanni N4.80 – 80 pk / Volvo D2 -75 pk
Hydraulische keerkoppeling
Hydraulische stuurinrichting v.v. kortsluitkraan
RVS watergesmeerde schroefas, homokineet en stuwdruklager
4-blad schroef
Boegschroef 80 kg(f)
RVS brandstoftanks v.v. schot & inspectieluik incl. niveaumeter
Wierfilter met handbediende afsluiter
Luxe RVS luchtinlaten (Vedette logo) naar motorruimte
RVS uitlaat en waterlock
Motor akoestisch ontkoppeld
Professioneel isolatiepakket machinekamer
Professionele dieseloliefiltratie
Automatisch brandblussysteem machinekamer

ELEKTRISCH SYSTEEM

1 x startaccu 140 Ah AGM
2 x boordaccu 220 Ah onderhoudsvrij (totaal 440 Ah)
Automatische acculaadrichting
Elektrische/aardingsinstallatie galvanisch gescheiden (voorkomt elektrolyse/corrosie)
2 x 12 V en 4 x 230 V stopcontacten in kajuit/stuurhuis
12V boordnet

Diodebrug Victron Argofet
In hoofdstroompaneel tevens mespatronen/zekeringen
Hoofdschakelaar in hoofdstroompaneel
Overzichtelijk schakelpaneel met zekeringen
Walstroomaansluiting 230 V

Stuurstand voorzien van diverse instrumenten, waaronder de uren- en toerenteller en overige meters
Volledige navigatieverlichting

TECHNISCHE INSTALLATIE/SYSTEEM

Gasdetector
Elektrische bilgepomp met E-niveauschakelaar (2x)
Geurfilter ten behoeve van vuilwatertank
Boiler 40 liter
Overzichtelijk schakelpaneel
Douchewaterafvoersysteem
Brandstof niveaumeter
Water & vuilwater niveaumeter
Tapwaterpomp / hydrofoor (geluidsarm)



Smidskade 18
2461 TR Ter Aar
Tel. +31 (0)172 600 495

E-mail info@vedette.nu
www.vedette.nu

Specificatieblad - Juli 2023
Vedette salon Classic Line